

PRODUKTDATENBLATT

3K PLUS

Zusatz zur Verbesserung der Eigenschaften von PU FEST 2K-Lack.



BESCHREIBUNG

3K PLUS - Zusatz zur Verbesserung der mechanischen Eigenschaften und Kratzfestigkeit des PU FEST 2K Polyurethanlacks.

ANWENDUNG

Beim Mischen der Komponenten von **PU FEST 2K** im Verhältnis 5:1 (5 Gewichtsteile Komponente A; 1 Gewichtsteil Komponente B) sollte **3K PLUS** im Verhältnis von 10% zur Komponente A hinzugefügt werden. Danach 10% Wasser im Verhältnis zur Gesamtmasse aller Komponenten hinzufügen. Beispiel: 5 kg Komponente A + 1 kg Komponente B (mischen) + 0,5 kg **3K PLUS** (mischen) + 10% Wasser (0,65 kg). Anschließend alles gründlich 2-3 Minuten mischen. Es wird nicht empfohlen, **3K PLUS** in einer höheren als der empfohlenen Menge hinzuzufügen.

TECHNISCHE DATEN

- Dosierung: 10% in Bezug auf Komponente A des Produkts PU FEST 2K
- Farbe: farblos
- Offene Zeit: 45 Minuten
- Haltbarkeit: 12 Monate
- Anwendungstemperatur: +15°C bis +25°C
- Leichte Begehbarkeit nach 24 Stunden, volle Belastung nach 7 Tagen.

VERPACKUNG

3K PLUS wird in Verpackungen von 100 g und 0,5 kg geliefert.

SICHERHEITSHINWEISE

Reizt die Augen. Kann Schläfrigkeit oder Schwindel verursachen. Häufiger Kontakt kann zu trockener und rissiger Haut führen. Falls ärztliche Hilfe erforderlich ist, sollte der Behälter oder das Etikett des Produkts zur Hand sein. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. Nur im Freien oder in gut belüfteten Bereichen verwenden. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. Bei Unwohlsein einen Arzt konsultieren. Abfälle an speziellen Sammelstellen entsorgen.