

PRODUKTDATENBLATT

FF FIX PRO

Konservierungsmittel



BESCHREIBUNG

FF FIX PRO MATT ist ein Polyurethanharz-basiertes Produkt, das zur Konservierung stark beanspruchter und beschädigter Böden aus Holz, Harz, Mikrozement und elastischen Oberflächen wie LVT, PVC oder Linoleum entwickelt wurde.

ANWENDUNG

Vor Gebrauch gut schütteln. Sicherstellen, dass die Oberfläche sauber, entfettet und frei von Wachs und Staub ist. Reinige die Oberfläche mit **FESTCleaner** gemäß den Anweisungen. Nach der Reinigung der Oberfläche kann die Anwendung von **FF FIX PRO MATT** beginnen. Wische den Boden vorsichtig mit einem feuchten Tuch ab, gieße eine kleine Menge **FF FIX PRO MATT** auf und trage das Produkt gleichmäßig auf, ohne übermäßige Mengen auf der Arbeitsfläche zu hinterlassen.

HINWEISE

Der Boden kann nach 2-3 Stunden wieder benutzt werden. Vermeide es, Möbel und Teppiche 12-24 Stunden nach der Anwendung zu verschieben. Die nächste Reinigung kann drei Tage nach der Anwendung mit geeigneten Reinigungsmitteln durchgeführt werden. Es wird empfohlen, vor der Anwendung einen Test durchzuführen, um die Haftung auf dem Untergrund zu überprüfen.

TECHNISCHE DATEN

- Verbrauch: 1 L - 40-60 m²
- Lagerung:
1 Jahr in der Originalverpackung bei einer Temperatur von +10°C bis +25°C.

VERPACKUNG

Das Produkt wird in einer 1-Liter-Verpackung geliefert.

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG: Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Im Notfall einen Arzt konsultieren und das Produktetikett oder den Behälter bereithalten.